



LINEATOP
Pietre e Mattoni Ecologici®

Florida Classico



rinnova ed arreda gli ambienti

Un'ambientazione notevolmente ringiovanita
dall'applicazione del modello **Florida Classico**,
tono marrone.

Florida Classico Marrone

↙ in copertina Florida Classico Bianco





Florida Classico Bianco ↗



Florida Classico Marrone



nel privato e nel pubblico con eleganza

Tonalità disponibili: bianco, crema, marrone e grigio.

Le tonalità del **Florida Classico** sono estremamente leggere e distribuite "a macchia" all'interno del panel.

Particolarmente gradita è la tonalità marrone perché mescolata con tinte quali crema, noce e marrone chiaro.

Le Pietre Ecologiche **LINEATOP** fanno da palcoscenico ad una selezione di liquori, arricchendo di charme un raffinato bancone bar.



Florida Classico Marrone





Florida Classico Grigio

Si consiglia di verificare di tanto in tanto la regolare prosecuzione della posa orizzontale aiutandosi con una livella sferica.

Il **Florida Classico**, rispetto al **Florida Moderno**, si configura per la regolarità e la costanza delle formelle, per un disegno della pietra più fine, tagliente e da dimensioni più contenute. Apprezzato perché piacevole e di facile applicazione.

Il modello **Florida Classico** non si presta ad essere miscelato con altri prodotti o con differenti tonalità dello stesso modello.



*Esempio di formella
del FLORIDA CLASSICO*



↑ Florida Classico Marrone

Florida Classico Marrone →





Florida Classico Bianco

Florida Classico Crema

Florida Classico Marrone

Florida Classico Grigio

MODELLO - Il **Florida Classico** si caratterizza per la regolarità e la costanza delle formelle che lo compongono, squadrate e rettangolari, per un disegno della pietra a schegge più fini e dalle dimensioni più contenute. Apprezzato anche nell'arredo interno, perché piacevole e di semplice applicazione.

TONALITÀ - Tonalità disponibili: bianco, crema, marrone chiaro su sfondo crema e grigio tenue. Le sfumature del **Florida Classico** sono estremamente leggere e distribuite con venature all'interno del manufatto. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.

Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.

FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

Per la superficie piana i panels di **Florida Classico** si presentano in 3 modalità con le seguenti dimensioni combinate: altezza costante di ± 10 cm e relative lunghezze da ± 20 cm, ± 30 cm o ± 50 cm.

Per la superficie ad angolo i panels si presentano in 2 modalità con le seguenti dimensioni interne combinate per i due lati: altezza costante di ± 10 cm e relative lunghezze ± 5 cm - ± 15 cm e ± 5 cm - ± 25 cm.

SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato senza la realizzazione della fuga (giunto escluso).

CONSIGLI - Il modello **Florida Classico** richiede la posa a secco senza realizzazione delle fughe. Il prodotto è posato orizzontalmente, sempre alternato nelle file. Per la sua caratteristica a "formella", non si presta ad essere mescolato nelle tonalità. Viene preferita la posa a campitura piena e, data la sua regolarità, se ne sconsiglia la posa "a macchia". Alcuni ritocchi con **Stuccovivo** sono possibili negli spazi interstiziali più evidenti tra le formelle.

I modelli con posa a secco richiedono un aumentato consumo di **Naturcolla**. Se ne tenga conto in sede d'ordine.

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

ASTM C140
CNS1232 C67
ASTM C78
ASTM C482
ASTM C567
SS301
ASTM C482

Assorbimento d'acqua
Resistenza alla Compressione
Resistenza alla flessione
Resistenza alla trazione
Densità
Conduttività termica
Reazione al taglio
Resistenza a cicli di gelo e disgelo
Resistenza delle tonalità

11.02%;
148 kgf/cm²;
468 PSI;
298 PSI;
83 lb/ft³ (asciutto);
W/m.k 4.572;
227 psi;
resistente;
tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici;
non resistente;
non resistente;
non resistente;
non applicabile per rivestimenti verticali;
non applicabile per rivestimenti verticali;
non applicabile per rivestimenti verticali.

Resistenza attacco chimico
Resistenza all'abrasione
Resistenza alle macchie
Resistenza alla flessione
Resistenza alla scivolosità
Dilatazione termica lineare

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE S.R.L.
via della Provvidenza, 63
35030 Sarreola di Rubano PD
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra
via della Provvidenza, 63
35030 Sarreola di Rubano PD